


Tailles

Le Qseals QCS03 est disponible dans au moins 24 de tailles différentes:

[illegible]

Caractéristiques techniques

Température	-20 jusqu'à 200 °C
Pression	25 bar
Vitesse de rotation	15 m/s
Rotation à gauche	Oui
Rotation à droite	Oui
Équilibré	Oui

Surfaces rotatives

Le Qseals QCS03 est disponible avec au moins 4 de différents matériaux de faces tournantes.:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Stainless steel 316 (SS316)
- Tungsten carbide (TC)

Élastomères

Le Qseals QCS03 est disponible avec au moins 8 d'élastomères différents:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)

- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatives

Le Qseals QCS03 est une alternative à au moins 12 de produits d'autres marques:

- AES T01DB
- AES T01DBU
- Burgmann H12N
- Burgmann H177GN
- Burgmann H17GN
- Fluiten SPB
- Hecker HN 430N
- KSB 01026112
- KSB NB040R-H12 NE11 ZN3381I
- Roten UNITEN E
- Vulcan 82
- Vulcan Type 82

Applications

Le Qseals QCS03 est utilisé dans au moins 22 de pompes et autres applications.:

- Allweiler L40/7
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.63
- KSB WKF 65-5 (double ended vac pump)
- KSB Multitec x 65/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 65/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 65/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 50/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 50/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 50/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.62
- KSB Movitec LHS
- KSB Multitec x 32/xx-x.x xx.61
- KSB Multitec x 150/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 150/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 125/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 125/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 125/xx-x.x xx.62
- KSB Multitec x 100/xx-x.x xx.67
- KSB Multitec x 100/xx-x.x xx.63
- KSB Multitec x 100/xx-x.x xx.62

- Sulzer AZG 40/200