


Tamaños

El Qseals QMS02 está disponible en al menos 30 tamaños diferentes:

D1	D3	L1	Unidad
19.00	34.90	32.50	mm
20.00	36.00	32.50	mm
22.00	38.10	32.50	mm
24.00	40.10	32.50	mm
25.00	41.00	28.00	mm
28.00	44.00	32.50	mm
30.00	46.00	28.00	mm
32.00	48.00	32.50	mm
33.00	49.00	32.50	mm
35.00	51.00	28.00	mm
38.00	54.00	33.50	mm
40.00	56.00	33.50	mm
43.00	59.00	33.50	mm
45.00	61.00	33.50	mm
48.00	64.00	33.50	mm
50.00	66.00	33.50	mm
53.00	69.00	33.50	mm
55.00	71.00	33.50	mm
58.00	74.00	33.50	mm
60.00	76.00	33.50	mm
63.00	79.00	33.50	mm
65.00	84.00	36.50	mm
68.00	87.00	36.50	mm
70.00	89.00	36.50	mm
75.00	94.00	36.50	mm
80.00	99.00	36.50	mm
85.00	104.00	36.50	mm
90.00	109.00	36.50	mm
95.00	114.00	36.50	mm
100.00	119.00	36.50	mm



Especificaciones técnicas

Temperatura	-30 preparación 260 °C
Presión	20 bar
Velocidad Rotacional	... m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	No

Lados rotatorios

El Qseals QMS02 está disponible con al menos 3 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QMS02 está disponible con al menos 7 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals QMS02 es una alternativa a 2 productos de otras

marcas:

- AES SAI
- Eriks SAE