


Afmetingen

De Qseals QMS02 is beschikbaar met ten minste 30 verschillende asmaten:

D1	D3	L1	Eenheid
19.00	34.90	32.50	mm
20.00	36.00	32.50	mm
22.00	38.10	32.50	mm
24.00	40.10	32.50	mm
25.00	41.00	28.00	mm
28.00	44.00	32.50	mm
30.00	46.00	28.00	mm
32.00	48.00	32.50	mm
33.00	49.00	32.50	mm
35.00	51.00	28.00	mm
38.00	54.00	33.50	mm
40.00	56.00	33.50	mm
43.00	59.00	33.50	mm
45.00	61.00	33.50	mm
48.00	64.00	33.50	mm
50.00	66.00	33.50	mm
53.00	69.00	33.50	mm
55.00	71.00	33.50	mm
58.00	74.00	33.50	mm
60.00	76.00	33.50	mm
63.00	79.00	33.50	mm
65.00	84.00	36.50	mm
68.00	87.00	36.50	mm
70.00	89.00	36.50	mm
75.00	94.00	36.50	mm
80.00	99.00	36.50	mm
85.00	104.00	36.50	mm
90.00	109.00	36.50	mm
95.00	114.00	36.50	mm
100.00	119.00	36.50	mm



Technische specificaties

Temperatuur	-30 tot 260 °C
Druk	20 bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Ja
Rechtsdraaiend	Ja
Gebalanceerd	Nee

Roterende loopvlakken

De Qseals QMS02 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende roterende loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals QMS02 is beschikbaar met ten minste 7 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals QMS02 is een alternatief voor ten minste 2

producten van andere merken:

- AES SAI
- Eriks SAE