


Afmetingen

De Qseals ST13 is beschikbaar met ten minste 34 verschillende asmaten:

D1	D7	L4	Eenheid
10.00	19.20	7.10	mm
12.00	21.60	7.60	mm
14.00	24.60	7.60	mm
15.00	24.60	8.60	mm
16.00	28.00	9.00	mm
18.00	30.00	10.00	mm
19.00	31.00	9.00	mm
20.00	35.00	9.50	mm
22.00	35.00	9.50	mm
24.00	38.00	9.50	mm
25.00	38.00	9.50	mm
26.00	40.00	10.00	mm
28.00	42.00	11.00	mm
30.00	45.00	11.00	mm
32.00	48.00	11.00	mm
35.00	52.00	11.50	mm
38.00	55.00	11.50	mm
40.00	58.00	11.50	mm
42.00	62.00	14.30	mm
43.00	62.00	14.30	mm
45.00	64.00	14.30	mm
48.00	68.40	14.30	mm
50.00	69.30	14.30	mm
55.00	75.40	15.30	mm
60.00	80.40	15.30	mm
65.00	85.40	15.30	mm
68.00	91.50	16.00	mm
70.00	92.00	15.30	mm
75.00	99.00	15.30	mm
80.00	104.00	16.30	mm
85.00	109.00	16.30	mm
90.00	114.00	16.30	mm
95.00	120.30	17.30	mm
100.00	123.30	17.30	mm



Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Stationaire loopvlakken

De Qseals ST13 is beschikbaar met ten minste 3 verschillende stationaire loopvlak materialen:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastomeren

De Qseals ST13 is beschikbaar met ten minste 7 verschillende elastomeren:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternatieven

De Qseals ST13 is een alternatief voor ten minste 3 producten van andere merken:

- Burgmann G13
- Eriks SFO
- Vulcan 8B