


Tamaños

El Qseals QMS04 está disponible en al menos 10 tamaños diferentes:

D1	Unidad
1.12	inch
1.15	inch
33.00	mm
35.00	mm
38.00	mm
40.00	mm
48.00	mm
50.00	mm
60.00	mm
90.00	mm



Especificaciones técnicas

Temperatura	-15 preparación 200 °C
Presión	60 bar
Velocidad Rotacional	25 m/s
Rotación a la izquierda	Sí
Rotación a la derecha	Sí
Equilibrado	Sí

Lados rotatorios

El Qseals QMS04 está disponible con al menos 3 materiales de lados rotatorios diferentes:

- Carbon (CAR)
- Silicon carbide (SIC)
- Tungsten carbide (TC)

Elastómeros

El Qseals QMS04 está disponible con al menos 8 elastómeros diferentes:

- Aflas (AFL)
- EPDM (EPDM)
- FEP Viton/Silicone (FEP)
- Kalrez (KAL)
- Nitrile (NIT)
- PTFE (PTFE)
- Silicone (SIL)
- Viton (VIT)

Alternativas

El Qseals QMS04 es una alternativa a 18 productos de otras marcas:

- AES M04SU
- Burgmann BT-C5.KB
- Flowserve M412LZ224
- Flowserve M413LZ383
- Flowserve M412LZ496
- Flowserve M412LZ611
- Flowserve M412LZ223
- Flowserve M412LZ181
- Flowserve M412LZ180
- Fluiten BM3
- Fluiten BS3
- Grasso 363098077SiC
- John Crane 58B
- John Crane Type 58B
- Viking 2-477-759-999
- Viking 2-478-323-999
- Vulcan 1659BS
- Vulcan Type 1659BS

Aplicaciones

El Qseals QMS04 se usa en al menos 14 bombas y otras aplicaciones:

- Sabroe SAB 128 Mk1
- Sabroe SAB 128 Mk2
- Sabroe SAB 128 Mk3
- Sabroe SAB 128 Mk4
- Sabroe SAB 128H Mk1 / Timken
- Speck ASK-4006-93-10003
- Viking HLE 4076 Balanced seal
- Viking HLE 4176 Balanced Seal
- Viking KE 4076 Balanced seal
- Viking KE 4176 Balanced seal
- Viking KKE 4076 Balanced seal
- Viking KKE 4176 Balanced seal
- Viking LQE 4076 Balanced seal
- Viking LQE 4176 Balanced seal