

Afmetingen

De Qseals QFWS08 is beschikbaar met ten minste 5 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
32.00	mm
40.00	mm
55.00	mm
60.00	mm
75.00	mm

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Alternatieven

De Qseals QFWS08 is een alternatief voor ten minste 2 producten van andere merken:

- AES WP03S
- Pumpex 352635

Toepassingen

De Qseals QFWS08 wordt gebruikt in ten minste 20 pompen en andere toepassingen:

- ABS AFP-2045 ME90/6
- ABS AFP/K-1042.1-M60/4
- ABS AFP/K-1543.3-ME110/4
- ABS AFP-2045.1 ME185/4
- Pumpex K252
- Pumpex K89
- Pumpex K87 (Dry placed K-model only)
- Pumpex K86
- Pumpex K83 (Dry placed K-model only)
- Pumpex K80 (Dry placed K-model only)
- Pumpex K302
- Pumpex K156
- Pumpex K203
- Pumpex K153
- Pumpex K152
- Pumpex K150 (Dry placed K-model only)
- Pumpex K106
- Pumpex K103
- Pumpex K100 (Dry placed K-model only)
- Pumpex PX 4