

Afmetingen

De Qseals QFWS12 is beschikbaar met ten minste 6 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
20.00	mm
30.00	mm
35.00	mm
45.00	mm
55.00	mm
75.00	mm

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Alternatieven

De Qseals QFWS12 is een alternatief voor ten minste 68 producten van andere merken:

- AES W03SU
- Alfa-Laval 7400.195E
- Alfa-Laval 7400.202N
- Alfa-Laval 7400.202E
- Alfa-Laval 7400.201V
- Alfa-Laval 7400.201N
- Alfa-Laval 7400.201E
- Alfa-Laval 7400.196V
- Alfa-Laval 7400.196N
- Alfa-Laval 7400.196E
- Alfa-Laval 7400.195V
- Alfa-Laval 7400.195N
- Alfa-Laval 7400.194V
- Alfa-Laval 7400.191E
- Alfa-Laval 7400.194N
- Alfa-Laval 7400.194E
- Alfa-Laval 7400.193V
- Alfa-Laval 7400.193N
- Alfa-Laval 7400.193E
- Alfa-Laval 7400.192V
- Alfa-Laval 7400.192N
- Alfa-Laval 7400.192E
- Alfa-Laval 7400.191V
- Alfa-Laval 7400.191N
- Alfa-Laval 7400.202V
- And 43 others...

Toepassingen

De Qseals QFWS12 wordt gebruikt in ten minste 24 pompen en andere toepassingen:

- Alfa-Laval SRU1

- Alfa-Laval SRU3
- Alfa-Laval SRU4
- Alfa-Laval SRU5
- Alfa-Laval SRU6
- Alfa-Laval SSP SRU1
- Alfa-Laval SSP SRU2
- Alfa-Laval SSP SRU3
- Alfa-Laval SSP SRU4
- Alfa-Laval SSP SRU5
- Alfa-Laval SSP SRU6
- Alfa-Laval SRU2
- Ibex (Alfa Laval) NMOG 732
- Ibex (Alfa Laval) NMOG 832
- Ibex (Alfa Laval) NMOG 332
- Ibex (Alfa Laval) NMOG 632
- Ibex (Alfa Laval) NMOG 532
- Ibex (Alfa Laval) NMOG 432
- SSP SRU1
- SSP SRU2
- SSP SRU3
- SSP SRU4
- SSP SRU5
- SSP SRU6