

Afmetingen

De Qseals QFCS34 is beschikbaar met ten minste 1 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
22.00	mm

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Alternatieven

De Qseals QFCS34 is een alternatief voor ten minste 2 producten van andere merken:

- AES T0FAU
- Vulcan W-0220.V9611B.VE.WF

Toepassingen

De Qseals QFCS34 wordt gebruikt in ten minste 22 pompen en andere toepassingen:

- Fristam FP 34 seal 611/1
- Fristam FP 700 seal 9.611bb
- Fristam FP 732 seal 611/1
- Fristam FP 732 KF seal 9.611a/1
- Fristam FP 722 seal 611/1
- Fristam FP 722 KF seal 9.611b/1
- Fristam FP 722 KF seal 9.611a/1
- Fristam FP 722 A seal 9.611b/1
- Fristam FP 712/130A seal 9.611b/1
- Fristam FP 712 KF seal 9.611a/1
- Fristam FP 700 seal 9.611b/1
- Fristam FP 34 seal 9.611b/1
- Fristam FP 700 seal 611/1
- Fristam FP 3532 A seal 9.611a/1
- Fristam FP 3522 KF seal 9.611a/1
- Fristam FP 35 seal 9.611bb
- Fristam FP 35 seal 9.611b/1
- Fristam FP 35 seal 611/1
- Fristam FP 3432 seal 9.611b/1
- Fristam FP 3422 seal 9.611a
- Fristam FP 34 seal 9.611bb
- Fristam FP 742 KF seal 9.611b/1