

Afmetingen

De Qseals QFMS22 is beschikbaar met ten minste 4 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
30.00	mm
38.00	mm
50.00	mm
65.00	mm

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Alternatieven

De Qseals QFMS22 is een alternatief voor ten minste 20 producten van andere merken:

- AES SSAIS06
- Gorman-Rupp 26824-095 (Upper seal)
- Gorman-Rupp 26824-089 (Upper seal)
- Grundfos 96066761
- Grundfos 96066762
- Grundfos 96066763
- Grundfos 96567338
- Grundfos 96567341
- Grundfos 96567343
- Sarlin 96567343
- Sarlin YJ-3458065
- Sarlin YJ-3457950
- Sarlin YJ-3457838
- Sarlin 96066761
- Sarlin 96567341
- Sarlin 96567338
- Sarlin 96066763
- Sarlin 96066762
- Sarlin 96066541
- Sarlin YJHOX030

Toepassingen

De Qseals QFMS22 wordt gebruikt in ten minste 1499 pompen en andere toepassingen:

- Gorman-Rupp JC8J60-E70
- Gorman-Rupp JS6E60-E3A
- Gorman-Rupp JS6G60-X42
- Gorman-Rupp JS6K60-E64
- Gorman-Rupp JS8AA60-X94
- Gorman-Rupp JSE60-E13
- Gorman-Rupp JSV4E60-X17

- Gorman-Rupp JT6D60-E27
- Gorman-Rupp JS4K60-E18
- Grundfos S1A 22 4 H1B 511
- Sarlin S1 054 H5
- Sarlin S1 054 L2A
- Sarlin S1 054 L2
- Sarlin S1 054 L1A
- Sarlin S1 054 L1
- Sarlin S1 054 H5A
- Sarlin S1 054 H2A
- Sarlin S1 054 H4A
- Sarlin S1 054 H4
- Sarlin S1 054 H3A
- Sarlin S1 054 H3
- Sarlin S1 054 H2V
- Sarlin S1 054 H1V
- Sarlin S1 054 H1A
- Sarlin S1 054 L3
- And 1474 others...