

Afmetingen

De Qseals QFPS23 is beschikbaar met ten minste 6 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
20.00	mm
25.00	mm
30.00	mm
35.00	mm
45.00	mm
50.00	mm

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Alternatieven

De Qseals QFPS23 is een alternatief voor ten minste 15 producten van andere merken:

- AES PBV
- AES PVV
- Tsurumi 025-192-10
- Tsurumi 025-193-11
- Tsurumi 025-195-13
- Tsurumi 025-268-18
- Tsurumi H-20
- Tsurumi H-25
- Tsurumi H-35
- Tsurumi H-50T
- Tsurumi 025-194-12
- Tsurumi 025-197-15
- Tsurumi 025-279-12
- Tsurumi H-30A
- Tsurumi H-45

Toepassingen

De Qseals QFPS23 wordt gebruikt in ten minste 93 pompen en andere toepassingen:

- Tsurumi 150B415-53/63
- Tsurumi LH8110-50/60
- Tsurumi 100-15-4C
- Tsurumi NKZ3-B6/D6/100H(11kW)
- Tsurumi NKZ3-A3/C3(2.2kW)
- Tsurumi NKZ3-80H-(5.5kW)
- Tsurumi NKX3-B3/D3/A4/C4(3.7kW)
- Tsurumi NK2-22
- Tsurumi NK2-15
- Tsurumi LH890-50/60
- Tsurumi LH875-50/60
- Tsurumi LH855-50/60

- Tsurumi LH690-50/60
- Tsurumi 22-BS2
- Tsurumi LH675-50/60
- Tsurumi LH6110-50/60
- Tsurumi KRS2-A6/C6(7.5kW)
- Tsurumi KRS2-A3-/C3(2.2kW)
- Tsurumi KRS2-8S/B6/D6(11kW)
- Tsurumi KRS2-69/89(9.0kW)
- Tsurumi KRS2-100/150
- Tsurumi GH-855
- Tsurumi GH-675/875
- Tsurumi 37-BS2
- Tsurumi 100B(A,W)42.2-51/61(22-BE4, BEA2, BEAW2)
- And 68 others...