

Größen

Qseals QFPS24 ist verfügbar in mindestens 1 verschiedenen Größen:

D1	Einheit
12.00	mm

Technische Spezifikationen

Temperatur	... bis ... °C
Druck	... bar
Rotationsgeschwindigkeit	... m/s
Nach links drehen	Nein
Nach rechts drehen	Nein
Ausgeglichen	Nein

Alternativen

name ist eine Alternative zu mindestens 3 Produkten anderer Marken:

- AES PBB
- Tsurumi 025-207-22
- Tsurumi D-12B

Anwendungen

Qseals QFPS24 wird verwendet in mindestens 17 Pumpen und anderen Anwendungen:

- Tsurumi 2-A/AW
- Tsurumi 40U(A)2.25-51/61(U2-3,UA2-3)
- Tsurumi OMA2
- Tsurumi OM2
- Tsurumi LB-150
- Tsurumi 50PMUA2.15S-51/61(OMUA-2)
- Tsurumi 50PMU2.15S-51/61(OMU-2)
- Tsurumi 40U(A)2.25-51/61(U2-3T,UA2-3T)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-53/63
- Tsurumi 2-AT/ATW
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-52/62
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-51/61(2-PUT,PUAT,PUWT)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-51/61(2-PU,PUA,PUW)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15-52/62
- Tsurumi 3-AT/ATW
- Tsurumi 3-A/AW
- Tsurumi S-150