

Tailles

Le Qseals QFPS24 est disponible dans au moins 1 de tailles différentes:

D1	Unité
12.00	mm

Caractéristiques techniques

Température	... jusqu'à ... °C
Pression	... bar
Vitesse de rotation	... m/s
Rotation à gauche	Non
Rotation à droite	Non
Équilibré	Non

Alternatives

Le Qseals QFPS24 est une alternative à au moins 3 de produits d'autres marques:

- AES PBB
- Tsurumi 025-207-22
- Tsurumi D-12B

Applications

Le Qseals QFPS24 est utilisé dans au moins 17 de pompes et autres applications.:

- Tsurumi 2-A/AW
- Tsurumi 40U(A)2.25-51/61(U2-3,UA2-3)
- Tsurumi OMA2
- Tsurumi OM2
- Tsurumi LB-150
- Tsurumi 50PMUA2.15S-51/61(OMUA-2)
- Tsurumi 50PMU2.15S-51/61(OMU-2)
- Tsurumi 40U(A)2.25-51/61(U2-3T,UA2-3T)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-53/63
- Tsurumi 2-AT/ATW
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-52/62
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-51/61(2-PUT,PUAT,PUWT)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-51/61(2-PU,PUA,PUW)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15-52/62
- Tsurumi 3-AT/ATW
- Tsurumi 3-A/AW
- Tsurumi S-150