

Afmetingen

De Qseals QFPS24 is beschikbaar met ten minste 1 verschillende asmaten:

D1	Eenheid
12.00	mm

Technische specificaties

Temperatuur	... tot ... °C
Druk	... bar
Rotatiesnelheid	... m/s
Linksdraaiend	Nee
Rechtsdraaiend	Nee
Gebalanceerd	Nee

Alternatieven

De Qseals QFPS24 is een alternatief voor ten minste 3 producten van andere merken:

- AES PBB
- Tsurumi 025-207-22
- Tsurumi D-12B

Toepassingen

De Qseals QFPS24 wordt gebruikt in ten minste 17 pompen en andere toepassingen:

- Tsurumi 2-A/AW
- Tsurumi 40U(A)2.25-51/61(U2-3,UA2-3)
- Tsurumi OMA2
- Tsurumi OM2
- Tsurumi LB-150
- Tsurumi 50PMUA2.15S-51/61(OMUA-2)
- Tsurumi 50PMU2.15S-51/61(OMU-2)
- Tsurumi 40U(A)2.25-51/61(U2-3T,UA2-3T)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-53/63
- Tsurumi 2-AT/ATW
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-52/62
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-51/61(2-PUT,PUAT,PUWT)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15S-51/61(2-PU,PUA,PUW)
- Tsurumi 40PU(A,W)2.15-52/62
- Tsurumi 3-AT/ATW
- Tsurumi 3-A/AW
- Tsurumi S-150